



ÇÖZÜMARGE
Bilişim Hizmetleri

HYDROLİFT - HW100P
90 Derece Kapı Hidroliği

210 \$



Airlock
Sistemi



15 W
Ortalama Güç



100° Derece
Açılabilir




-20 / 55 °C 'ye
Uyumludur

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tak - Çalıştır Öğrenen Sistem, Switch Mode Besleme Desteği, Kolay Montaj Engel Tanıma Sistemi, Hastane Gibi Steril Ortram Geçişleri için Airlock Sistemi, 2 Adet Fotosel, 2 Adet Radar Girişi, İlave Sensör, Dedektör Eklenebilme, Bluetooth Modül, Sıkışma Engelleme, Kumanda, Doğrusal Fotosel Gözleri Bağlanabilme Özelliği, Düşük Gürültü, Sağ ve Sol Menteşe Kapiya Montaj Yapılabilme Özelliği, Kolay Montaj, Modüler Tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÜÇ	15 W / 24V DC
MOTOR FREN TORKU	23NM
KANAT ÇEVİRME KOLU MAX. TORK	65N
KAPI KANAT GENİŞLİĞİ	900 - 1250 MM
MOTOR ÇIKIŞ TORKU	7NM
KANAT KOLU ÇEVİRME TORKU	20N
KANAT ÇEVİRME KABİLİYETİ	150 - 250 KG
MAKSİMUM AÇILIŞ AÇISI	100°
ANA GÖVDE ÖLÇÜLERİ	80 * 110 * 570 MM
KUTU İÇİ KIZAKLI TOPLAM ÖLÇÜ	700 * 110 * 160 MM



ÇÖZÜMARGE
Bilişim Hizmetleri

HYDROLİFT - HW100P
90 Derece Kapı Hidroliği

210 \$



100° Derece
Açılabilir



-20 / 55 °C 'ye
Uyumludur



Airlock
Sistemi



15 W
Ortalama Güç

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tak - Çalıştır Öğrenen Sistem, Switch Mode Besleme Desteği, Kolay Montaj Engel Tanıma Sistemi, Hastane Gibi Steril Ortram Geçişleri için Airlock Sistemi, 2 Adet Fotosel, 2 Adet Radar Girişi, İlave Sensör, Dedektör Eklenebilme, Bluetooth Modül, Sıkışma Engelleme, Kumanda, Doğrusal Fotosel Gözleri Bağlanabilme Özelliği, Düşük Gürültü, Sağ ve Sol Menteşe Kapıya Montaj Yapılabilme Özelliği, Kolay Montaj, Modüler Tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÜÇ	15 W / 24V DC
MOTOR FREN TORKU	23NM
KANAT ÇEVİRME KOLU MAX. TORK	65N
KAPI KANAT GENİŞLİĞİ	900 - 1250 MM
MOTOR ÇIKIŞ TORKU	7NM
KANAT KOLU ÇEVİRME TORKU	20N
KANAT ÇEVİRME KABİLİYETİ	150 - 250 KG
MAKSİMUM AÇILIŞ AÇISI	100°
ANA GÖVDE ÖLÇÜLERİ	80 * 110 * 570 MM
KUTU İÇİ KIZAKLI TOPLAM ÖLÇÜ	700 * 110 * 160 MM